

Amortyzatory osi AL-KO

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

MONTAŻ

Amortyzatory osi AL-KO mogą zostać zastosowane do prawie wszystkich osi przyczep. Poniższe szkice informują Państwa o przestrzeganiu kryteriów montażu.

Mocowanie przy dźwigni wahacza osi AL-KO

Przy osiach AL-KO istnieją trzy możliwości montażu uchwyty amortyzatora do wahacza:

1. Uchwyt amortyzatora przykręcany

Przy niektórych odkuwanych dźwigniach wahaczy są przewidziane otwory mocowania, które umożliwiają przykręcenie dodatkowo uchwyty amortyzatora (zob. tabelę poniżej).

2. Uchwyt amortyzatora wsuwany

Przy różnych skorupowych dźwigniach wahaczy są przewidziane otwory montażowe, które umożliwiają wsunięcie uchwyty amortyzatora i przykręcenie amortyzatora (zob. tabelę poniżej).

3. Uchwyt amortyzatora przyspawany

Przy niektórych odkuwanych dźwigniach wahaczy mogą zostać przyspawane w fabryce lub w warsztacie uchwyty amortyzatora.

MOCOWANIE Z DRUGIEJ STRONY PRZY RAMIE PRZYCZEPY

Mocowanie amortyzatora przy ramie przyczepy musi zostać uzgodnione z producentem pojazdu. W zależności od sytuacji producent może przyspawać do ramy uchwyty stalowe AL-KO.

DOSTAWA OBEJMUJE:

◆ Amortyzator osi

Do osi proszę zamówić: dwa luźne amortyzatory z kompletem śrub (szczegóły zob. w tabeli).

◆ Uchwyty amortyzatora do dźwigni wahacza przy osiach AL-KO

Do osi proszę zamówić: 1 komplet lub 2 uchwyty amortyzatora (szczegóły zob. w tabeli).

◆ Stalowe uchwyty do ramy pojazdu producenta przyczep

Do osi proszę zamówić zależnie od potrzeby: 2 sztuki stalowych uchwyty. (szczegóły zob. w tabeli).

POWIERZCHNIA MATERIAŁU:

Amortyzator osi lakierowany epoksydowo (powlekanie proszkowe).



PROGRAM AMORTYZATORÓW

Rodzaj, Nr katal.	Do osi AL-KO	Pojedyncza oś	Osie w tandemie	Kolor	Z przegubowym łącznikiem - oczko	Z kompletem śrub	Masa własna kg	Optymalna ilość szt. w dostawie*
Octagon 244 084	prostej i giętej	do 900 kg	do 1600 kg	zielony	tak	tak	1,3	350
Octagon 244 085	prostej i giętej	do 1300 kg	do 2600 kg	niebieski	tak	tak	1,3	350
Octagon 244 086	prostej i giętej	do 1800 kg	do 3500 kg	czerwony	tak	tak	1,3	350
Octagon 244 087	prostej i giętej	do 4000 kg	do 7500 kg	czarny	nie	nie	1,5	350
Universal 282 259	prostej Compact	do 1500 kg	do 3000 kg	czarny	tak	tak	1,0	400

*Dotyczy regularnych dostaw.

WYTYCZNE DO MONTAŻU AMORTYZATORA PRZY OSIACH AL-KO

Montaż amortyzatora od zewnątrz

Łeb śruby zawsze w kierunku koła

Mocowanie amortyzatora (ustalone przez producenta pojazdu)

Wymiar X: od brzegu korpusu osi do uchwyty amortyzatora

Montaż amortyzatora od wew.

Łeb śruby zawsze w kierunku koła

Mocowanie amortyzatora (ustalone przez producenta pojazdu)

Wymiar Y: od brzegu korpusu osi do uchwyty amortyzatora(od wew. str.)

Wymiary montażowe nieobciążonego wahacza osi

Ważne: łeb śruby zawsze montować po stronie koła!

Odstęp pomiędzy łbem śruby a kołem min. 16 mm!

Nieprzestrzeganie tego grozi niebezpieczeństwem wypadku!

PROGRAM UCHWYTÓW AMORTYZATORA dla wahaczy osi AL-KO i stalowych uchwytów do ram przyczep

Typ osi	Możliwe odmiany dźwigni wahacza	Sposób montażu	Montażzew. wymiar X	Montażzew. nr katal. uchwytu amortyzatora	Montażzew. wymiar Y	Montażzew. nr katal. uchwytu amortyzatora	Nr katal. uchwytu stalowego dla ram przyczep
B 700	dźwignia wahacza z osią - otworami	uchwyt amortyzatora przykręcany	20-50 mm	komplet = 2 sztuki 1211502 (proste)	-	-	1 sztuka 1 312 110
B 850	dźwignia wahacza z osią - otworami	uchwyt amor. wsuwany	40-70 mm	1 sztuka 244088 (prosty)	0-50 mm	komplet = 2 sztuki 1 211257 (z tulejką dystans.)	1 sztuka 1312 110
B 1000 B 1200	dźwignia wahacza z osią - otworami	uchwyt amor. wsuwany	40-70 mm	1 sztuka 244088 (prosty)	0-50 mm	komplet = 2 sztuki 1 211257 (z tulejką dystans.)	1 sztuka 1312 110
B 1600	dźwignia wahacza z osią - otworami	uchwyt amor. wsuwany	40-70 mm	1 sztuka 244088 (prosty)	0-50 mm	komplet = 2 sztuki 1 211257 (z tulejką dystans.)	1 sztuka 1312 110
B 1000 B 1200	odkuwana dźwignia wahacza	uchwyt amortyzatora przyspawywany	50-80 mm	1 sztuka 2086310202 (prosty)	20-60 mm	1 sztuka 2284680202 (gięty)	1 sztuka 1312110
B 1600 B 1800	odkuwana dźwignia wahacza	uchwyt amortyzatora przyspawywany	50-80 mm	1 sztuka 2086310202 (prosty)	20-60 mm	1 sztuka 2284680202 (gięty)	1 sztuka 1312110
B 2500	odkuwana dźwignia wahacza	uchwyt amortyzatora przyspawywany	40-70 mm	1 sztuka 2086310202 (prosty)	10-50 mm	1 sztuka 2284680202 (gięty)	1 sztuka 1312110